

Bransonic® M and MH 系列超声波清洗机

产品介绍

必能信M/MH系列超声波清洗机具有良好的清洗功效与稳定的清洗效果，给使用者带来超乎预期的感受。

- M系列有一个机械定时器，可以提供60分钟定时与连续工作两种模式
- MH系列除了具有机械定时器以外，还提供一个加热功能开关

产品特点

- 独有的扫频功能可以有效的减少驻波的影响，并且使得槽体内的空化泡保持一致
- 频率为40kHz的工业振子，保证了设备的耐用性和较高的功率
- 操控区域位于水槽的上方，直观且易于操作，主板位于水槽背面，这种设计可以有效避免因意外漏水而导致的电路板短路问题。
- 1800与2800这两种型号的机器在内槽设有液体倾倒口，3800、5800及8800则在机身侧面配有阀门，方便倒出槽内液体
- PP材质的机身外壳，防腐耐酸



BRANSON

M Series (机械定时)

订货号	电压	Model 1800	Model 2800	Model 3800	Model 5800	Model 8800
	120 V	M1800	M2800	M3800	M5800	M8800
货号		CPX-952-116R	CPX-952-216R	CPX-952-316R	CPX-952-516R	CPX-952-816R
	230/240 V	M1800-E	M2800-E	M3800-E	M5800-E	M8800-E
货号		CPX-952-136R	CPX-952-236R	CPX-952-336R	CPX-952-536R	CPX-952-836R

MH Series (机械定时带加热功能)

订货号	电压	Model 1800	Model 2800	Model 3800	Model 5800	Model 8800
	120 V	M1800H	M2800H	M3800H	M5800H	M8800H
货号		CPX-952-117R	CPX-952-217R	CPX-952-317R	CPX-952-517R	CPX-952-817R
	230/240 V	M1800H-E	M2800H-E	M3800H-E	M5800H-E	M8800H-E
货号		CPX-952-137R	CPX-952-237R	CPX-952-337R	CPX-952-537R	CPX-952-837R

技术参数

	Model 1800	Model 2800	Model 3800	Model 5800	Model 8800
槽体容积					
升/加仑	1.9/0.5	2.8/0.75	5.7/1.5	9.5/2.5	20.8/5.5
槽体尺寸 (L/W/D)					
英寸	6 x 5.5 x 4	9.5 x 5.5 x 4	11.5 x 6 x 6	11.5 x 9.5 x 6	19.5 x 11.5 x 6
毫米	150 x 140 x 100	230 x 140 x 100	290 x 150 x 150	290 x 240 x 150	495 x 290 x 150
外形尺寸 (L/W/D)					
英寸	9.9 x 12 x 11.9	13.3 x 12 x 11.9	15.6 x 12.5 x 14.8	15.6 x 15.8 x 14.9	23.5 x 18.3 x 15.4
毫米	251 x 304 x 302	337 x 304 x 302	397 x 317 x 377	397 x 401 x 378	596 x 466 x 391
重量					
磅/千克	7/3.2	9/4.1	12/5.4	14/6.4	26/11.8
频率	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
排水阀	No	No	Yes	Yes	Yes

清洗机带有槽盖，为了达到更好的清洗效果，必能信提供了多种配件供选择，包括：多空工件篮、实体工件篮、烧杯定位盖等